

Principe

FuelProtect sécurise automatiquement, de manière périmétrique, de 1 à 3 réservoirs à gazoil sur absence du chauffeur et détection de la coupure moteur. L'opérateur est équipé d'un porte-clé émetteur désarmant le système dès son approche du véhicule.

Composants



Tag de désarmant



Télécommande



Caractéristiques

Centrale FuelProtect

Tension d'alimentation : 9-30 volts

1 Sirène et 1 buzzer de contrôle

Gère de 1 à 3 capteurs filaires avec centrales additionnelles et 5 capteurs sans fil (1 capteur filaire inclu)

Zones périmétriques paramétrables

1 entrée de désarmement manuel (exemple : contact Moteur)

Indice de protection : IP69K

Dimensions : 119x133x35mm

Capteur à ultrasons

Dimension capteur : Ø M18 / Longueur 56.5mm

Faisceau : 120mm à 1300mm sur 300mm de large

Indice de protection : IP67

Références

E2025	Kit FuelProtect (Centrale de commande + Connecteurs + Tag + Télécommande + Buzzer + Relais inverseur + Sirène + Capteur + support)
E2144	Kit de surveillance de réservoir additionnel (Centrale esclave + Capteur + support)
E1032	Capteur de mouvement sans fil optionnel
E7869	Support de capteur sans fil